

Scheda dati

Specifiche



Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX

MTN6513-1202

Prezzo: 572,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
topologia	TP256
Apparecchiatura Fornita	Line choke
Colore	Bianco
Gamma	SpaceLogic KNX
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

total number of 18 mm modules	4
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
tensione nominale	180...264 V CA 50...60 Hz
consumo massimo in W	2,9 W
Maximum short-circuit current	1,5 A
massima corrente di uscita	640 mA
Tensione di uscita	30 V DC
Tipo alimentatore	SELV
Segnalazione locale	LED
connessioni - morsetti	0,5...4 mm² Morsetto a vite per solido cavo 0,5...4 mm² Morsetto a vite per A trefolo cavo 0,5...2,5 mm² Morsetto a vite per stranded with sleeve cavo
Altezza	90 mm
larghezza	72 mm
Profondità	65 mm
Colore	Bianco

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-5...45 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	93 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	2000 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Direttive	89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
-----------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,400 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Confezione 1: peso	339,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,774 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	224
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	98,192 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	83
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative







